Largura do assento:	41 a 51 cm, ajustável
Altura do assento:	42/44 cm (rodas de 12" sem módulos) ; 43/45 cm (rodas de 14" sem módulos)
Profundidade do assento:	41 a 51 cm, ajustável
Altura do encosto:	48.5 cm (ajustável a 46 e 51 cm)
Altura do apoio de braço:	23 a 31 cm
Largura total:	60cm (rodas de 12"); 62cm (rodas de 14")
Comprimento total:	114 cm
Estrutura:	Rígido (não dobrável)
Velocidade:	6 km/h (opcional 10 km/h)
Baterias:	60 Amp (70 Amp opcional)
Autonomia máxima:	Aprox 32 km, 40 km com baterias de 70 Amp (autonomia calculada sob condições de ensaio)
Basculação do assento:	Manual standard: 0˚a 9˚; Eléctrica: 0° a 30° / -5° a 25°
Ângulo do assento:	Manual standard: -4˚ a 16˚; Eléctrica: -5° a 30°
Raio de giro:	85 a 120 cm
Subida máxima:	8º (14%)
Altura máxima dos passeios:	Até 10 cm (com trepa-passeios)
Electrónica:	Comando de controlo VR2 standard para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores. Comando R-net opcional, para até 6 actuadores mais luzes e indicadores.
Peso mínimo do produto:	114.5 kg
Peso máximo do utilizador:	140kg
Cores:	Azul, vermelho, branco